

## WG-1EUT WI-SAFE GATEWAY

Wi-Safe<sup>®</sup> CONNECT

Echtzeit Monitoring und Verwaltung von funkvernetzten Rauchmeldesystemen über die Wi-Safe Connect Plattform.

**Durchmesser** 125mm

**Breite** 31mm

**Gewicht** 191g



### Leistungsmerkmale

- Mit dem FireAngel Gateway WG-1 können W2-Funknetzwerke ins Internet eingebunden werden. Die in den W2-Funkkomponenten enthaltenen Diagnoseinformationen werden an ein cloud-basiertes Dashboard gesendet. Hierüber können Alarmmeldungen als E-Mail oder an eine Smartphone App verschickt werden.
- Für den Einsatz mit FireAngel Geräten auf Basis der W2-Funktechnologie.
- Netzwerkkabel zur Verbindung mit dem Internet.
- LED-Anzeigen für Stromversorgung, Netzwerkverbindung, Fehlermeldung.
- Stromversorgung über beiliegendes Netzteil.
- Weitere Informationen unter [www.wi-safeconnect.com](http://www.wi-safeconnect.com).



### Technische Daten

<b>Leistung</b>	230V Netzbetrieben, 5V DC, 1.5A.
<b>Technologie</b>	Wi-Safe 2
<b>Internetverbindung</b>	RJ45 Kabel (Ethernet)
<b>Montageorte</b>	Freistehend/Wand
<b>Garantie</b>	2 Jahre
<b>Verpackungseinheit</b>	4
<b>Max. Anzahl verbundener Geräte</b>	50 Geräte
<b>Vernetzung</b>	Multi-direktionale Kommunikation
<b>Kompatibilität</b>	Mit allen W2-Produkten kompatibel, dies beinhaltet auch gemischte Systeme (z.B. Netz- und batteriebetriebene Produkte)
<b>Unabhängig getestet nach</b>	EN 301 220-2 V 2.4.1 EN 301 489-3 V 1.6.1 EN 301 489-1 V 1.9.2
<b>Reichweite</b>	35m (über 200 m bei klarer Sicht)