


## PROTECTOR K 230 V ~

**Artikelnummer** ER10018916  
**GTIN** 4015120018916



### Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für 230 V-Betrieb mit integriertem Relaisreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck

### Technische Daten


ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
Automatischer Selbsttest	ca. alle 45 Sek. mit Anzeige einer Fehlfunktion
Elektronischer Rauchkammertest	auf Tastendruck
Funkfähig	nein
Leistungsaufnahme	0,5 W
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Vernetzbarkeit	max. 30 Melder per Draht
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke

Einbaumaß	Einbautiefe: 18 mm, Ø 20 mm
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	173 g
Werkstoff	ABS, halogenfrei
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9010
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,5 W


## PROTECTOR K 230 V ~

**Artikelnummer**    **GTIN**  
 ER10018916        4015120018916

### Masszeichnung




### Schaltplan




Anschluss 230 V ~

### Schaltplan



### Schaltplan



Anschluss 230 V ~ und Vernetzung  
 Hinweis: Vernetzung mit max. 30 Meldern, max. Leitungslänge 300 m.